

VV-K

Cable botonera



INFORMACIÓN GENERAL

Aplicaciones	Cable flexible con fiadores laterales para botoneras de control de grúas.
Normativa	UNE-EN 60332-1-2: No propagador de la llama. IEC 60332.
Formación	Capas concéntricas adecuadas para que el cable resista las torsiones propias de su uso.
Conductor	Cobre flexible clase 5 según norma UNE-EN 60228. IEC 60228
Tensión	600/1000V.
Temperatura mínima de ensayos	-15°C
Temperatura máx. servicio	70°C
Color	Negro
Fiador	Dos cables laterales de acero, recubiertos de PVC, formando un solo cable con el resto de conductores eléctricos.
Aislamiento y cubierta	PVC según norma UNE 21123

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO SECCIÓN 1,5

Nº de conductores	8	12	15	20
Sección	1,5 mm ²			
Composicion cobre	24 Hilos x 0,26 mm			
Color conductores	Negros numerados en blanco. Tierra Am/verde			
Resistencia máx. eléctrica	13.3 Ohm/Km			
Dimensiones aprox. mm	25 X 19	32 X 18	34 X 22	38 X 28
Peso aprox. Kg/Km	400	580	630	780
Radio minimo de curvatura	10 x diámetro del cable			
Ensayo tension sobre cable completo	3500 V en C/A			

Otras dimensiones y composiciones bajo demanda.