ES05Z1-K (AS)

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicaciones	Los cables ES05Z1-K (AS) son los indicados para instalaciones fijas en locales de pública concurrencia.
Normativa	Supera todos los ensayos aplicables según UNE-EN 211002:2017, entre los que citamos expresamente los ensayos en condiciones de fuego: - No propagador de la llama. UNE-EN 60332-1-2:2005. IEC 60332-1-2:2025. - No propaga el incendio, según EN 60332-3-24:2019 o EN 60332-3-25:2019. - Baja emisión de humos, según EN 61034-2:2005. - Determinación de halógenos en materiales no metálicos, según EN 50525-1:2012, Anexo B.
Conductor	Cobre flexible clase 5 según norma UNE-EN 60228:2025. IEC 60228:2023.
Tensión de servicio	300 - 500V
Tensión de ensayo	2.000 V en CA.
Temperatura mín. ensayo	-15° C
Temperatura de servicio máx.	70°C
Color cubierta	Colores según UNE EN-50525-1:2012
Aislamiento	Material termoplástico libre de halógenos tipo TI-7 según UNE EN 50363-7:2006
Sección certificada	De 0,5 / 0,75 / 1 mm^2
Leyenda	AENOR PEVI ES05Z1-K (AS) Cca - s1b, d1, a1

Otras dimensiones y composiciones bajo demanda.